

Chevron 400

Fluide



Synthetische gravel, de perfect soepele versie!

Chevron 400 Fluide biedt de tennisser het perfecte compromis van een «gravelachtige» speelsnelheid, gecontroleerde gladheid en een grote soepelheid die de gewrichten veel schokken bespaart.

De nadelen heeft dit type er niet bij! Het blijft schoon, in veel omstandigheden bespeelbaar en vergt amper onderhoud: even met de borstel erover om de verspreiding van de vrije gummikorrels in stand te houden, schoonmaken en één tot twee keer per jaar een behandeling tegen mos en onkruid.

Verantwoordelijken van tennisclubs met een lange traditie of bijzonder veeleisende klanten: Chevron 400 Fluide vormt voor u de gedroomde oplossing!

Technische beschrijving

Vereiste basis

Poreus bitumineus mengsel

Bestaand oppervlak in beton of in asfalt

Doorlatend, laterale helling van 1%

(Indoor is gesloten asfalt of een sokkel in gewapend beton ook geschikt)

Vereiste effenheid: max 3 mm onder een regel van 3 m

Chevron 400 Fluide

Systeem met soepele onderlaag op basis van zwarte rubberkorrels (voor spelcomfort en het botsen van de bal) en afwerkingslaag in synthetische EPDM-rubber-korrels van verschillende grootte, 2-componenten-polyurethaan en een zeer UV-bestendige kleurbasis. Het oppervlak is ideaal gestructureerd en krijgt een afwerkingslaag met vrije korrels (vloeibaar systeem)



Aanbrengen

Aanbrengen van een hechtingsprimer op polyurethaanbasis.

Ter plaatse gieten van een laag van 6 à 8 mm zwarte rubberkorrels, gebonden met zuiver polyurethaan.

Aanbrengen met de hogedrukspray van een gestructureerd mengsel van gekleurd synthetisch rubber in korrels van verschillende, speciaal bestudeerde grootte, kleurstof en polyurethaan.

Verspreiding van een optimale hoeveelheid vrije korrels over het oppervlak, om een optimale glijlaag voor voet en bal te verkrijgen.

Kleuren

Baksteenrood of donkergroen. Geen tweekleurige optie. Speciale kleuren op bestelling tegen meerprijs

Garantie

5 jaar

Lesuco

Nr. 1 in tennis !